

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Ημερομηνία : 7/2/2019

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
	1.1. Καθαιρέσεις, Σκυροδέματα, οπλισμοί, ξυλότυποι, επενδύσεις, χρωματισμοί			
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	001	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	
2	Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	002	NET ΟΙΚ-A 22.70.1	
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	003	NET ΟΙΚ-A 22.15.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαϊώδη-ημιβραχώδη	004	NET ΟΙΚ-A 20.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	005	NET ΟΙΚ-A 20.30	
6	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	006	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	007	NET ΟΙΚ-A 32.1.6	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00
8	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	008	NET ΟΙΚ-A 32.25.5	
9	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	009	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
10	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	010	NET ΟΙΚ-A 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
11	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	011	NET ΟΙΚ-A 20.20	
12	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	012	NET ΟΙΚ-A 79.16.1	
13	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλοδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m ³	013	NET ΟΙΚ-A 31.2.2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
14	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	014	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00
15	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	015	NET ΟΙΚ-A 73.26.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00
16	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	016	NET ΟΙΚ-A 54.46.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00
17	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	017	NET ΟΙΚ-A 77.91	
19	Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	018	NET ΟΙΚ-A 77.30	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
	2.1. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ηλεκτρολογικά, πυρόσβεση, δίκτυα ατμού, αποχετεύσεις, υδρεύσεις			
1	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 50 A, κατηγορίας C/6kA	019	ATHE N8915.2.8	
2	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A, κατηγορίας C/6kA	020	ATHE N8915.2.6	
3	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A, κατηγορίας C/6kA	021	ATHE 8915.2.5	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
4	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A, κατηγορίας C/6kA	022	ATHE 8915.2.3	
5	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	023	ATHE 8915.1.3	
6	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A, κατηγορίας C/6kA	024	ATHE 8915.1.2	
7	Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 16 mm ² .	025	ATHE N8774.2.6.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
8	Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 10 mm ² .	026	ATHE N8774.2.6.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
9	Καλώδιο τύπου E1VV (NYY) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm ² .	027	ATHE N8774.2.6.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
10	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm ²	028	ATHE N8766.2.5.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
11	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm ²	029	ATHE N8766.2.3.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
12	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχάρων, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm ²	030	ATHE N8766.2.3.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06
13	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ, IP55.	031	ATHE N8823.1.1.4	
14	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V απλός μονοπολικός, IP55.	032	ATHE N8823.1.1.1	
15	Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα προστασίας, εντάσεως 16A, IP55.	033	ATHE N8826.1.1.2	
16	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 A, IP44 επίτοιχος ή φισωτός για τροφοδοσία συσκευών.	034	ATHE 8827.4.1	
17	Πλαστικός σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Αντοχή σε συμπίεση >=750 Nt, εξωτερικής διαμέτρου Φ90mm.	035	ATHE N9313.8.5	
18	Φωτιστικόν σώμα φθορισμού στεγανό με λαμπήρες τύπου TL-5 (T16) και ηλεκτρονικό πηνίο, προστασίας IP65, με την αξία των λαμπτήρων, οροφής ή ανηρτημένο, με διαφανές πρισματικό ακρυλικό κάλυμμα, με ένα λαμπτήρα 1 x 35 W.	036	ATHE N8976.3.6.5	
19	Φωτιστικόν σώμα φθορισμού στεγανό με λαμπήρες τύπου TL-5 (T16) και ηλεκτρονικό πηνίο, προστασίας IP65, με την αξία των λαμπτήρων, οροφής ή ανηρτημένο, με διαφανές πρισματικό ακρυλικό κάλυμμα, με δύο λαμπτήρες 2 x 49 W.	037	ATHE N8976.3.6.6	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
20	Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα, πυρίμαχο υάλινο κάλυμα και προφυλακτήρα (χελώνη), IP 44 με λαμπτήρα compact φθορισμού 20W	038	ATHE N8982.10.3.23	
21	Φωτιστικό σώμα, ασφαλείας ορατό LED IP65	039	ATHE N9324.14.1.3	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο (PP) Πρότυπο EN1451, διαμέτρου 110 mm	040	ATHE N8044.3.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01
23	Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	041	NET ΥΔΡ-Α 11.1.1	
24	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	042	NET ΥΔΡ-Α 11.2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03
26	Ατμοφράκτης ορειχάλκινος, κοχλιωτός Για πίεση λειτουργίας έως 10 atm Διαμέτρου 1 ins	044	ATHE 8615.1.5	
27	Ατμοπαγίδα Με πλωτήρα κοχλιωτή με φίλτρο και διακόπτη εξαερισμού Διαμέτρου 1 1/2 ins	045	ATHE 8618.2.2	
28	Μειωτής πίεσεως ατμού κοχλιωτός Ονομ. διαμέτρου 1 ins, PN10, setpoint 1,5bar	046	ATHE 8637.3	
29	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 35/ 40 mm	047	ATHE 8038.8	
30	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 51/ 56 mm	048	ATHE 8038.11	
31	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 64/ 70 mm	049	ATHE 8038.13	
32	Θερμική μόνωση σωλήνων από πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου με εξωτερική επικάλυψη προστασίας της μόνωσης με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Πάπλωμα πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου πυκνότητας τουλάχιστον 65 Kg/m ³ , πάχους 30 mm για ονομαστική διάμετρο σωλήνα DN25 mm.	050	ATHE N8540.3.1.3	
33	Θερμική μόνωση σωλήνων από πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου με εξωτερική επικάλυψη προστασίας της μόνωσης με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Πάπλωμα πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου πυκνότητας τουλάχιστον 65 Kg/m ³ , πάχους 40 mm για ονομαστική διάμετρο σωλήνα DN40 mm.	051	ATHE N8540.3.1.5	
34	Θερμική μόνωση σωλήνων από πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου με εξωτερική επικάλυψη προστασίας της μόνωσης με κυλινδρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Πάπλωμα πετροβάμβακα χωρίς επικάλυψη αλουμινίου πυκνότητας τουλάχιστον 65 Kg/m ³ , πάχους 40 mm για ονομαστική διάμετρο σωλήνα DN50 mm.	052	ATHE N8540.3.1.6	
35	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	053	ATHE 8101.1	
36	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	054	ATHE 8036.1	
37	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	055	ATHE 8036.3	
38	Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 9 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22 mm.	056	ATHE N8537.4.1.2	
39	Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 9 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 35 mm.	057	ATHE N8537.4.1.4	
40	Πυροσβεστήρας με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του, τύπου " F" για λίπη και έλαια 2ltr/25F, φορητός.	058	ATHE N8199.1.6.2	
41	Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρμογής , καυτών επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για λίπη και έλαια, κατηγορίας "F", χωρητικότητας δοχείου 9 ltr.	059	ATHE N8203.1.5.9	
42	Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρμογής , καυτών επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για λίπη και έλαια, κατηγορίας "F", χωρητικότητας δοχείου 16 ltr.	060	ATHE N8203.1.5.16	